

CARATTERISTICHE TECNICHE

TP 601 BP

Larghezza reggia 8 mm - 12 mm	8 mm - 12 mm
Forza di tensionamento 7 kg - 70 kg	7 kg - 70 kg
Produttività	Fino a 15 pacchi/min. con 1 reggiatura
Fino a 8 pacchi/min. con 2 reggiature	8 pacchi/min. con 2 reggiature
Altezza piano di lavoro	830 mm (a richiesta altezza ribassata fino a 750 mm)
Peso netto 347 kg	347 kg
Pressione e consumo aria 6 bar; 10 Nlitri/ciclo	6 bar; 10 Nlitri/ciclo
Alimentazione elettrica 400V 50Hz 3PH	400V 50Hz 3PH
Pressino pneumatico	integrato nel ciclo
Carico reggia	automatizzato
Regolazione della tensione	tramite potenziometro
Trasmissione moto ai trasporti	con cinghie dentate
Velocità trasporti	30 metri/minuto
Selettore per funzionamento	MANUALE, AUTOMATICO, TRANSITO
Selezione N° reggiature	1 - 2 - N

OPTIONAL

PLC Siemens

Inverter variazione velocità trasporti: da 18 a 42 metri/minuto

Protezioni perimetrali in lexan

Pedale mobile avvio ciclo

Struttura in acciaio inox SUS 304 (TP-601BPS)