

CARATTERISTICHE TECNICHE

TP 702 BP

Larghezza reggia	5 mm, 6 mm, 9 mm o 12 mm
Tensione reggia	1-32 kg (reggia da 5 mm, 6 mm, 9 mm)
1-45 kg	(reggia 12 mm)
Produttività	Fino a 35 pacchi/minuto con una reggiatura
Peso netto	250 kg
Consumo aria	7.5 Nlitri/ciclo
Alimentazione elettrica	230V 50Hz 1PH
Pannello di controllo	con display di segnalazione stato macchina
Espulsore anello reggia	dispositivo anti inceppamento reggia
Pressore pneumatico integrato	
Selezione N° reggiature	1 - 2 - N
Tappeti di trasporto motorizzati	velocità variabile tra 10 e 60 metri / minuto
Connettore scambio segnali per interfacciamento	
Dimensione minima prodotto da reggiare	120 mm di larghezza e 10 mm di altezza
Lama di saldatura controllata da sensore termico	controllata da sensore termico
Rilevamento fine reggia automatico ed espulsione	
Piano di lavoro regolabile in altezza da 800 a 900 mm	da 800 a 900 mm

OPTIONAL: PLC Siemens - Lampada di segnalazione stato macchina (tre colori) - Energy saving trasporto con riavvio automatico tramite fotocellula - Estensione dei piani motorizzati di 200 mm sia in ingresso che in uscita
Piano di lavoro ribassato (750 mm – 900 mm) - Struttura in acciaio inox (TP-702BPS)