

CARATTERISTICHE TECNICHE

ROBOTAPE DBD

Larghezza nastri trasportatori	mm 50 (Robotape 50 TBD HD W=135mm) 50 (Robotape 50 TBD HD W=160mm) 50 (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) 50 sopra-115 sotto (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
---------------------------------------	---

Velocità di alimentazione	m/min 22
----------------------------------	----------

Larghezza nastro adesivo	mm 50 (Robotape 50 TBD HD W=135mm) 50-75 (Robotape 50 TBD HD W=160 mm) 50-75 (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) 50-75 (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
---------------------------------	---

N° 2 teste nastranti (superiore e inferiore)	opt
---	-----

Dimensioni minime scatole (LxWxH)	mm 150x135x110 (Robotape 50 TBD HD W=135 mm) 150x160x110 (Robotape 50 TBD HD W=160 mm) 150x160x110 (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) 150x160x110 (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
--	---

Dimensioni massime scatole (LxWxH)	mm ∞x500x500* (Robotape 50 TBD HD W=135 mm) ∞x500x500* (Robotape 50 TBD HD W=160 mm) ∞x650x650* (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) ∞x800x800* (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
---	---

Peso minimo scatola	kg 1
----------------------------	------

Peso massimo scatola	kg 50
-----------------------------	-------

Tensione di alimentazione	V 400V 3Ph + T
----------------------------------	----------------

Frequenza di alimentazione	Hz 50
-----------------------------------	-------

Potenza installata	kW 0,4
---------------------------	--------

Consumo aria	Nl/min n.a.
---------------------	-------------

Pressione aria	bar n.a
-----------------------	---------

*Cambiando la posizione del ponte è possibile lavorare scatole con Hmax fino a 725 mm (50 TBD HD),
875 mm (65 TBD HD) e 1025 mm (80 TBD HD)