

CARATTERISTICHE TECNICHE

ROBOTAPE M

Altezza nastri trasportatori	mm	50 std - 75 opt (50 M HD) 0 std 75-115 opt. (65 M HD) 115 (80 M HD)
------------------------------	----	---

Velocità di alimentazione	m/min	22
---------------------------	-------	----

Larghezza nastro	mm	50 - 75
------------------	----	---------

N° 2 teste nastranti (superiore e inferiore)	opt
--	-----

Dimensioni minime scatole (LxWxH)	mm	150x110x110 (50-65 M HD) - 150x110x150 (80 M HD)
-----------------------------------	----	--

Dimensioni massime scatole (LxWxH)	mm	∞x500x500* (50 M HD) - ∞x650x650* (65 M HD) ∞x800x800* (80 M HD)
------------------------------------	----	--

Peso minimo scatola	kg	1
---------------------	----	---

Peso massimo scatola	kg	50
----------------------	----	----

Tensione di alimentazione	V	400 V 3Ph + T
---------------------------	---	---------------

Frequenza di alimentazione	Hz	50
----------------------------	----	----

Potenza installata	kW	0,4
--------------------	----	-----

Consumo aria	NI/min	n.a.
--------------	--------	------

Pressione aria bar	n.a.
--------------------	------