

CARATTERISTICHE TECNICHE

ROBOTAPE TDBA

Larghezza nastri trasportatori	mm	50 (Robotape 50 TBD HD W=135mm) 50 (Robotape 50 TBD HD W=160mm) 50 (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) 50 sopra-115 sotto (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
--------------------------------	----	--

Velocità di alimentazione	m/min	22
---------------------------	-------	----

Larghezza nastro adesivo	mm	50 (Robotape 50 TBD HD W=135mm) 50-75 (Robotape 50 TBD HD W=160 mm) 50-75 (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) 50-75 (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
--------------------------	----	--

N° 2 teste nastranti (superiore e inferiore)	opt
--	-----

Dimensioni minime scatole (LxWxH)	mm	150x135x110 (Robotape 50 TBD HD W=135 mm) 150x160x110 (Robotape 50 TBD HD W=160 mm) 150x160x110 (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) 150x160x110 (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
-----------------------------------	----	--

Dimensioni massime scatole (LxWxH)	mm	∞x500x500* (Robotape 50 TBD HD W=135 mm) ∞x500x500* (Robotape 50 TBD HD W=160 mm) ∞x650x650* (Robotape 65 TBD HD W=160 mm) ∞x800x800* (Robotape 80 TBD HD W=160 mm)
------------------------------------	----	--

Peso minimo scatola	kg	1
---------------------	----	---

Peso massimo scatola	kg	50
----------------------	----	----

Tensione di alimentazione	V	400V 3Ph + T
---------------------------	---	--------------

Frequenza di alimentazione	Hz	50
----------------------------	----	----

Potenza installata	kW	0,4
--------------------	----	-----

Consumo aria	NI/min	n.a.
--------------	--------	------

Pressione aria	bar	n.a
----------------	-----	-----

*Cambiando la posizione del ponte è possibile lavorare scatole con Hmax fino a 725 mm (50 TBD HD), 875 mm (65 TBD HD) e 1025 mm (80 TBD HD)